


PANNEAU POOL SILVER

DESCRIPTION

- ✓ **Panneau** en PVC avec câblage électrique, caisse **IP 65**
- ✓ **Adapté** à la mesure du pH et du chlore par les différentes sondes disponibles
- ✓ **PH:** lu et dosé par la pompe doseuse ME1-pH 230Vac pour le dosage proportionnel du correcteur du pH. Adapté au dosage de produits alcalins. Définition de la gamme de proportionnalité et du nombre maximal des impulsions sur l'échelle de proportionnalité
- ✓ **CL2:** lu par un instrument model MSB configurable pour la lecture du chlore par ORP / REDOX ou directement en p.p.m. Avec les différents types des électrodes disponibles
- ✓ **L'Instrument** sera capable de gérer nr. 2 sorties relé 230vac et une sortie 4-20 mA. Chaque sortie est programmable librement sur set point différents. Les sorties relé peuvent être réglés avec un retard de démarrage ou d'allumage
- ✓ **Pompes doseuses** model ME1-mA contrôlées directement par l'instrument MSB pour un dosage proportionnel du produit chimique
- ✓ **Filtre** de 50micron réseau lavable et porte-sonde à débit
- ✓ **Dans la version** avec sondes potentiostatiques PRO-CP e PRO-CG-CL3 il y a un porte sonde à débit en plexiglass avec capteur de débit pour l'arrêt du dosage.
- ✓ **Mesure** 750 x 630, poids 13 kg.

OPTIONAL


- ✓ Sonde de température en verre **PT100 S**
- ✓ Corps pompe ME1 en **PVDF-Sphere Pyrex-Viton®**
- ✓ Personnalisations graphiques
- ✓ Capteur de flux magnétique pour arrêter le dosage avec un système de circulation fixe
- ✓ Prédiposition pour sonde de niveau



Pompe Doseuse et contrôle du pH model ME1-pH



INSTRUMENT DE CONTROLE DU CHLOR



Pompe Doseuse CHLORE model ME1-mA avec réception du signal 0-4/20 mA par l'instrument MSB

VERSION POOL SILVER PH-REDOX (SONDES UTILISÉS PRO-REDOX)

	PRO-RX	PRO-RX-G	PRO-RX-P	PRO-RX-H
Echelle	±1500mV / offset ±20 mV	±2000mV / offset ±20 mV	±2000mV / offset ±20 mV	±2000mV / offset ±20 mV
Pression	2 BAR	2 BAR	2 BAR	6 BAR
Temperature	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C	5÷130°C
Corps	Epoxy	Verre	Epoxy	Verre
Capteur	platine	platine	platine	platine
Connexion	BNC	VIS S7	VIS S7	VIS S7
Diamètre	Ø 12mm	Ø 12mm	Ø 12mm	Ø 12mm



PANNEAU

POOL SILVER

VERSION POOL SILVER PH-CL (SONDES UTILISÉS PRO-CP potentiostatique à membrane sélective d'ions)

	CLI-B	CLI-M	CLI-A	CLO-M	CTO-B	CTO-M	BC-B	BC-M	AP-B	AP-M	PI-B	PI-M
Echelle mg/l	0÷2	0÷20	0÷200	0÷20	0÷2	0÷20	0÷2	0÷20	0÷200	0÷2000	0÷200	0÷2000
Résolution	±0,001	±0,01	± 1	±0,01	±0,001	±0,01	±0,001	±0,01	±0,1	± 1	±0,1	± 1
PH exercice	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	compensée		compensée		Pas d'influence		Pas d'influence	
Débit	30÷40 l/h	30÷40 l/h	30÷40 l/h	30÷40 l/h	30÷40 l/h	30÷40 l/h	30÷40 l/h	30÷40 l/h	30÷40 l/h	30÷40 l/h	30÷40 l/h	30÷40 l/h
Câble	1,5 mt	1,5 mt	1,5 mt	1,5 mt	1,5 mt	1,5 mt	1,5 mt	1,5 mt	1,5 mt	1,5 mt	1,5 mt	1,5 mt
Connexion	4 fils	4 fils	4 fils	4 fils	4 fils	4 fils	4 fils	4 fils	4 fils	4 fils	4 fils	4 fils
Temperature	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C	5÷50°C
Pression	1 BAR	1 BAR	1 BAR	1 BAR	1 BAR	1 BAR	1 BAR	1 BAR	1 BAR	1 BAR	1 BAR	1 BAR
Diamètre	Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm
Longueur	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm



CLI-x chlore libre inorganique actif

CLO-M chlore libre organique actif

CTO-x chlore total

BC-x bioxyde de chlore


PI-x peroxyde d'hydrogène

AP-x acide peracétique

Les sondes du chlore, pour fonctionner correctement, doivent être fournis avec un débit constant de l'eau entre 30 et 50 lt/h. Utiliser avec porte-sonde à débit PRO-HC-CP

VERSION POOL SILVER PH-CL (SONDES UTILISÉS PRO-CG-CL3 cuivre / platine)

MODELE	PRO-CG-CL3
Echelle mg/l	0÷10
Résolution	±0,01
Débit	30÷40 l/h
Câble	1,5 mt
Temperature	5÷50°C
Électrode	Cuivre / Platine



Les sondes du chlore, pour fonctionner correctement, doivent être fournis avec un débit constant de l'eau entre 30 et 50lt/h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MODELE ME1-pH / ME1-mA											
Standard	Max lt/h	Pression		Max cc / imp	Course	Aimant	Corps pompe	Watt	Impulsions	Poids	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
1,5-12	1,5	12	176	0,14	0,9	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
02-11	02	11	162	0,18	0,9	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
04-09	04	09	132	0,37	0,9	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
05-08	05	08	117	0,46	1,1	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
07-05	07	05	73,5	0,65	1,1	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
08-04	08	04	59	0,74	1,3	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
10-02	10	02	29	0,92	1,3	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
15-0,5	15	0,5	7,35	1,39	1,3	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7