

FICHE TECHNIQUE

SÉRIE ECP
CARTOUCHES EN POLYESTER
DE CELLULOSE PLISSÉES



FICHE TECHNIQUE



PENTAIR SÉRIE ECP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Températures d'utilisation : 4,4 - 51,7°C
- Matériau filtrant : fibres de polyester et de cellulose imprégnées de résine
- Noyau : Polypropylène
- Embouts standard : Plastisol de vinyle
- Embouts Big Blue : Polypropylène



PERFORMANCES

Modèle	ΔP initial @ débit
ECP1-10	<0,1 bar @ 38 Lpm
ECP5-10	<0,1 bar @ 38 Lpm
ECP20-10	<0,1 bar @ 38 Lpm
ECP50-10	<0,1 bar @ 38 Lpm
ECP1-20	<0,1 bar @ 38 Lpm
ECP5-20	<0,1 bar @ 38 Lpm
ECP20-20	<0,1 bar @ 38 Lpm
ECP50-20	<0,1 bar @ 38 Lpm
ECP1-BB	<0,1 bar @ 76 Lpm
ECP5-BB	<0,1 bar @ 76 Lpm
ECP20-BB	<0,1 bar @ 76 Lpm
ECP50-BB	<0,1 bar @ 76 Lpm
ECP1-20BB	<0,1 bar @ 76 Lpm
ECP5-20BB	<0,1 bar @ 76 Lpm
ECP20-20BB	<0,1 bar @ 76 Lpm
ECP50-20BB	<0,1 bar @ 76 Lpm

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser avec de l'eau dont la qualité microbiologique est incertaine ou inconnue sans désinfection appropriée en amont et en aval du système.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	Dimensions maximales	Seuil de filtration nominal (micron)
ECP1-10	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	1
ECP5-10	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	5
ECP20-10	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	20
ECP50-10	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	50
ECP1-20	67 mm x 508 mm (2,63" x 20")	1
ECP5-20	67 mm x 508 mm (2,63" x 20")	5
ECP20-20	67 mm x 508 mm (2,63" x 20")	20
ECP50-20	67 mm x 508 mm (2,63" x 20")	50
ECP1-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	1
ECP5-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	5
ECP20-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	20
ECP50-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	50
ECP1-20BB	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	1
ECP5-20BB	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	5
ECP20-20BB	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	20
ECP50-20BB	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	50

www.pentairaqueurope.com