

Agitateurs

SÉRIE AGV

Mélangeurs rapides à couplage rigide par moteurs 4–6–8 pôles équipés d'un support radial et d'une bague d'étanchéité. Ces agitateurs sont particulièrement adaptés pour les mélanges ou pour la dissolution de produits de faible viscosité dans des réservoirs de faible ou moyen volume. Capacité maximale de 5 kW. Moteurs tri ou monophasés. Matériaux : Inox 304L (standard)/Inox316L/ABCITE/PP.

Puissance du moteur	Longueur de l'arbre	Diamètre du rotor
0.18 kW	600 mm	100 mm
0.25 kW	600 mm	110 mm
0.37 kW	800 mm	120 mm
0.55 kW	900 mm	140 mm
0.75 kW	1000 mm	150 mm
1.1 kW	1250 mm	160 mm
1.5 kW	1500 mm	170 mm

SÉRIE AGR-V

Agitateurs lents spécifiques pour floculant / neutralisant ou pour préparation de solution de floculant. Fourni avec l'arbre et la turbine 4 pales à 45 °. Moteurs triphasés, sur demande Moteurs monophasés pour alimentation inférieure à 0,37 kW. Matériaux : Inox 304L (standard)/Inox316L/ABCITE/PP.

Puissance du moteur	Longueur de l'arbre	Diamètre du rotor	Tr/min
0.18 kW	700 mm	200 mm	140
0.25 kW	800 mm	300 mm	90
0.37 kW	1000 mm	350 mm	90
0.55 kW	1000 mm	400 mm	90
0.75 kW	1200 mm	500 mm	90
1.1 kW	1500 mm	550 mm	90
1.5 kW	1500 mm	700 mm	70

SÉRIE AF

Agitateurs à grande vitesse entraînés par moteur pour réservoirs de petite taille. Moteur 4 pôles, 1400 tr / min. Arbre et roue en acier inoxydable 316L ou PP recouvrant un noyau en acier.

Version PP	Puissance du moteur	Longueur de l'arbre
PP - AF 1-6-4	0.18 kW	600 mm

AGITATEURS MANUELS

type	Longueur de l'arbre
PVC	400 - 600 - 800 - 1000 mm

